



SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

## > DÉTECTION

Programmes : ..... Plus de 15 programmes inclus  
 Sensibilité : ..... Jusqu'à 200 niveaux différents de sensibilité  
 Nombre de zones d'indication : ..... 20 zones  
 Module de contrôle tactile : ..... entièrement électronique  
 (LED, voyant alarme, graphique à barres)  
 Paramètres inviolables : ..... 3 niveaux de contrôle d'accès  
 Auto-diagnostique : ..... complet et automatique  
 Augmentation de la sensibilité : 20 niveaux indépendants ajustables  
 Fonction alarme aléatoire : ..... ajustable de 0 à 100%

## > DIMENSIONS

Dimensions intérieures : ..... L 760 x H 2030 x P 580 mm  
 Dimensions extérieures : ..... L 900 x H 2210 x P 580 mm  
 Dimensions en caisse : ..... L 900 x H 2320 x P 160 mm  
 Poids net : ..... 68,5 kg  
 Température de fonctionnement : ..... -20°C à +60°C  
 Hygrométrie max. sans condensation : ..... 95%  
 Température de stockage : ..... -40°C à 70°C

DONNÉES D'INSTALLATION

## > ALIMENTATION SYSTÈME

Alimentation : ..... 110 – 240 VAC 50 Hz / 60 Hz 40W  
 Indice de Protection : ..... IP55  
 Matériaux de construction :  
 - Châssis : ..... Mélaminé résistant aux rayures et tâches  
 - Support de détection et tête : ..... Aluminium renforcé

## > OPTIONS & ACCESSOIRES

- Pack batterie : les batteries lithium de 1.5 amp/h et 14 amp/h procurent 1 heure ou 10 heures de temps de fonctionnement.
- Sortie de contrôle : Module Relay.
- Connexion en réseau câble ou sans-fil : plusieurs portiques peuvent être raccordés sur un réseau de supervision en utilisant iC Module.
- Contrôle à distance : indication des zones et/ou via le réseau en utilisant iC Module.
- Kit roulette, positionné sous les panneaux latéraux permettant de déplacer aisément le portique.
- Kit de montage au sol adhésif.
- Télécommande de paramétrage.

## > RÉGLEMENTATION

Conforme aux normes CE  
 N'affecte pas les stimulateurs cardiaques.

## > SERVICES

Etude, installation, formations et maintenance assurées par VISIOM – Antony (92) et ses Agences régionales.



**Clavier**



**SIÈGE ANTONY**  
 13 rue Alexis de Tocqueville  
 Parc de Haute Technologie  
 Silic 41  
 92182 Antony Cedex  
 Tél : + 33 (0)1 56 45 19 00  
 Fax : + 33 (0)1 56 45 19 20  
 E-mail : visiom@visiom.com

**AGENCE ANTONY**  
 Tél : + 33 (0)1 56 45 19 10  
 Fax : + 33 (0)1 56 45 19 20  
**AGENCE ROISSY**  
 Tél / Fax : + 33 (0)1 48 16 39 27  
**AGENCE CENTRE-EST**  
 Tél / Fax : + 33 (0)4 72 15 06 97  
**AGENCE SUD-OUEST**  
 Tél / Fax : + 33 (0)5 63 32 65 46

**AGENCE SUD-EST**  
 Tél : + 33 (0)4 94 53 28 58  
 Fax : + 33 (0)4 94 52 94 87  
**AGENCE GRAND-OUEST**  
 Tél : + 33 (0)2 98 84 69 00  
 Fax : + 33 (0)2 98 84 80 88  
**AGENCE ANTILLES**  
 Tél : + 33 (0)5 96 42 40 58  
 Fax : + 33 (0)5 96 42 40 59

**AGENCE TUNIS**  
 Tél : + 216 71 735 210  
 Fax : + 216 71 736 149  
**AGENCE MAROC**  
 Tél : + 212 522 320 500  
 Fax : + 212 522 592 602  
**AGENCE TOGO**  
 Tél : + 228 22 61 03 40  
**VISIOM SUISSE**  
 visiom\_suisse@visiom.com  
[www.visiom.com](http://www.visiom.com)